



imageRUNNER
C3025i

A Colorida A3 “all-in-one” para negócios que demandam produtividade, qualidade e valor.

Uma multifuncional colorida A3 fácil de usar, concebida para ajudar a reduzir custos administrativos relacionados à impressão – uma solução completa para o fluxo de documentos de qualquer escritório.

Qualidade Canon

A imageRUNNER C3025i é uma multifuncional colorida A3 que oferece velocidade de impressão de até 25 páginas (PB, CL, Carta/A4) por minuto e graças a tecnologias-chave, pode tornar-se um bem valioso para qualquer ambiente de trabalho. A tecnologia de imagem Canon's V² (Vivid & Vibrant) fornece documentos que realmente se destacam e a interface touch colorida de 5 polegadas (12,7 cm) oferece uma experiência de usuário rápida e fácil. Graças aos recursos de impressão e digitalização móveis, incluindo o Apple AirPrint™ e Mopria, a impressão não apenas suporta novas formas de trabalho como as promove.

Controle do custo total de impressão

O gerenciamento fácil de dispositivos foi projetado para ajudar a limitar os custos administrativos das equipes de TI, graças a menos tempo e esforço necessários para manter o dispositivo, com coleta automatizada de medidores, gerenciamento de consumíveis e diagnósticos remotos. Graças ao suporte integrado para o software UNIFLOW opcional da Canon, a imageRUNNER C3025i pode integrar-se facilmente como parte de um parque maior, permitindo-lhe rastrear e atribuir trabalhos de impressão individuais para pessoas, locais, departamentos e projetos, além de fornecer relatórios por usuário.



*Exibida com acessórios opcionais

Adapta-se a qualquer ambiente de escritório

O tamanho e o poder da imageRUNNER C3025i a tornam uma solução compacta, mas poderosa, excelente para pequenos grupos de trabalho dentro de organizações de qualquer tamanho. A integração de fluxo de trabalho, a produtividade e a opção de grameamento 3 em 1 estão disponíveis dentro da estrutura autônoma compacta do dispositivo, enquanto a adição do dispositivo aos ecossistemas existentes é simples com o suporte para PCL opcional e o Adobe PS genuíno. A segurança é uma prioridade em qualquer ambiente de trabalho moderno; ajude a limitar o acesso às suas informações com a impressão segura e a proteção por senha em PDF, além do opcional uniFLOW, adicionando mais níveis de segurança em torno de suas informações.

Configuração



Unidade Principal

Tipo

Multifuncional a Laser Colorida

Recursos Principais

Impressão, Cópia, Digitalização, Envio e Fax Opcional

Processador

Canon Dual Custom Processor 800 MHz (Compartilhado)

Painel de Controle

Tela Touch Colorida TFT LCD WVGA 12,7 cm (5 pol.)

Memória

Padrão: 2.0GB RAM

Conexão de Interface

REDE

Padrão: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Rede Wireless (IEEE 802.11 b/g/n);
Opcional: NFC

OUTRAS

Padrão: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1;
Opcional: Copy Control Interface

Capacidade de Papel (A4/Carta, 80g/m²)

Padrão: 1.200 Folhas
Máximo: 2.300 Folhas

Fontes de Papel (A4/Carta, 80g/m²)

Padrão: Duas gavetas para 550 folhas cada
Bandeja Multifunções para 100 folhas

Opcional: Gavetas Duplas para 550 folhas (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1)
Máximo: 2.300 Folhas

Capacidade de Saída (A4/Carta, 80g/m²)

Padrão: 250 Folhas
Com Finalizador Interno: 600 folhas *INNER FINISHER-K1 / COPY TRAY-J2

Recursos de Acabamento

Padrão: Ordenar, Agrupar
Com Finalizador Interno: Ordenar, Agrupar, Offset, Grampeamento Livre e por Demanda

Tipos de Mídia Suportados

Gavetas 1,2: Fino, Comum, Grosso, Colorido, Reciclado, Pré-furado, Transparência, Envelope

Stack Bypass: Fino, Comum, Grosso, Colorido, Reciclado, Pré-furado, Transparência, Tracing, Etiqueta, Revestido, Envelope

Gavetas 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1): Fino, Comum, Reciclado, Grosso, Colorido, Transparência, Pré-furado

Tamanhos de Mídia Suportados

Gaveta 1

Tamanho Padrão: Carta, Executive, Statement-R, A4, B5, A5R

Envelopes: No.10 (COM10), ISO-C5, DL
Tamanho Padrão: 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 215,9 mm

Gaveta 2

Tamanho Padrão: Ofício, Carta, Carta-R, Executive, Statement-R, A3, B4, A4, B5, A4R, A5R

Envelopes: No.10 (COM10), Monarch, DL

Tamanho Customizado: 139,7 mm x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm

Gaveta 3/4 (CASSETTES FEEDING UNIT-AP1)

Tamanho Padrão: 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Executive, Statement-R, A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3

Tamanho Customizado: 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm

Stack Bypass

Tamanho Padrão: 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Executive, Statement, Statement-R, A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3

Tamanho Customizado: 98,4 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm

Envelopes: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Pesos de Mídia Suportados

Gavetas 1,2: 52 a 220 g/m²

Cassette Feeding Unit: 52 a 220 g/m²

Stack Bypass: 52 a 300 g/m²

Duplex: 52 a 220 g/m²

Tempo de Aquecimento

Ao Ligar: Aprox. 30 Segundos ou menos*1

A partir do Modo Sleep: Aprox. 10 Segundos ou menos

Dimensões (L x P x A)

DADF: 565 mm x 664 mm x 880 mm

Espaço de Instalação (L x P)

Básico: 978 mm x 1.117 mm (com o DADF + Stack Bypass estendido + Gaveta aberta)

Configuração 1,110 mm x 1,117 mm (com o INNER FINISHER-K1

Total: + Stack Bypass estendido + Gaveta aberta)

Peso

Aprox. 68.8 kg incluindo o toner

Volume máximo mensal: 95.000 impressões

Especificações de Impressão

Método de Impressão

Impressão a Laser Colorida

Velocidade de Impressão (PB/Colorida)

Até 25 ppm (Carta/A4), 15 ppm (Ofício/11" x 17"/A3)

Resolução de Impressão

Resolução do motor: 600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi

Resolução do laser: 9600dpi equivalente x 600dpi (600dpi mode)/1200dpi x 1200dpi (modo 1200 dpi)

Linguagens de descrição de páginas

UFR II, PCL *, Adobe PS3 (Padrão)
*Compatível com PCL5, 5e, 5c e 6.

Impressão Frente e Verso

Automática (Padrão)

Impressão Direta

Impressão Direta disponível via memória USB
Tipos de arquivos suportados: TIFF, JPEG, PDF and XPS*.
*XPS é suportado pelo comando de impressão LPR.

Fontes

Fontes PCL: 93 Roman, 10 fontes Bitmap, 2 fontes OCR, Cód. Barras*
*Requer o opcional BARCODE PRINTING KIT-D1
Fontes PS: 136 Roman

Sistema Operacional

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ou posterior), Linux
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ou posterior)
PPD: MAC OS 9.1 or later, MAC OS X (10.3.9 ou posterior), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows10

Especificações de Cópia

Velocidade de Cópia (PB/Colorida)

25 ppm [Carta/A4], 15 ppm [Ofício/11" x 17"/A3]

Tempo de Primeira Cópia* (Carta,A4) (PB/Colorida)

Aprox. 5,9/8,2 segundos ou menos
*20 °C a 30 °C no ambiente

Resolução de Cópia

Lendo: 600 dpi x 600 dpi

Múltiplas Cópias

Até 999 Cópias

Exposição de Cópia

Automática ou Manual (palegada 9 Níveis, A/B 11 Níveis)

Ampliação

25% - 400% (Incrementos de 1%)

Especificações de Digitalização

Tipo

Alimentador Automático Duplex e Vidro de Exposição Colorido

Capacidade do Alimentador de Documentos

100 Folhas (80g/m²)

Tamanhos de mídia suportados pelo Alimentador

11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Statement, Statement-R, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6

Pesos de mídia Suportados pelo Alimentador

Peso de mídia do alimentador de documentos:
Digitalização 1 lado: 50 a 128 g/m² (PB, pol.)
Digitalização 1 lado: 38 a 128 g/m² (PB, AB)
Digitalização 1 lado: 64 a 128 g/m² (Colorida, pol. e AB)
Digitalização Frente/Verso: 50 a 128 g/m² (PB)
Digitalização Frente/Verso: 64 a 128 g/m² (Colorida)

Especificações da Digitalização via Aplicativo

Color Network ScanGear2. Para TWAIN e WIA
Sistema Operacional Suportado: Windows Vista/7/8/8.1/10

Resolução de Digitalização

204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi. Máximo: 600 x 600 dpi.

Originais Aceitos no Vidro de Exposição

Tamanho da mídia: Folha, Livro, Objetos 3D (Até 2kg)
Tamanho do Papel: 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Statement, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6

Velocdde de Digitalização (Carta, A4)

Digitalização 1 lado (PB): 55 ipm (300pi) / 30 ipm (600 dpi)
Digitalização 1 lado (Colorida): 55 ipm (300pi) / 30 ipm (600 dpi)
Digitalização Frente/Verso (PB): 27.5 ipm (300pi) / 15 ipm (600 dpi)
Digitalização Frente/Verso (Colorida): 27.5 ipm (300pi) / 15 ipm (600 dpi)

Especificações de Envio

Destinatário

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (Opcional)

Livro de Endereços

LDAP (50)/Local (300)/Discagem Rápida (281)

Resolução de Envio

204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi

Protocolo de Comunicação

Arquivo: FTP, SMB v3.0
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simples)

Formato de Arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Pesquisável)
Opcional: PDF (Encriptado, Assinatura Digital)

Especificações de Fax

Número Máximo de Linhas de Conexão

1

Velocidade do Modem

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps

Resolução

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Tamanho de Envio/Gravação

11" x 17", Ofício, Carta, Statement-R, A3, B4, A4, A4R, B5", B5R", A5", A5R"
*enviado como B4
**enviado como A4

Memória de FAX

Até 512 páginas

Discagens Rápidas

Máx. 281

Discagens/Destinatários de Grupo

Máx. 299 discagens

Transmissão Sequencial

Máx. 310 endereços

Backup de Memória

Sim

Especificações de Segurança

Autenticação

Padrão: Autenticação de ID de Departamento, Gerenciador Universal de Login Incluso

Especificações Ambientais

Ambiente Operacional

Temperatura: 10 a 30 °C (50 to 86 °F)
Umidade: 20 a 80 % RH (sem condensação)

Fonte de Energia

120-127V, 60Hz, 7.5A
220-240V, 50/60Hz, 4.0A

Plugue (Unidade Principal)

NEMA 5-15P (120V)
CEE7/7 (230V)

Consumo de Energia

Máximo: Aprox. 1.5 kW
Standby: Aprox. 31.0 Wh (120V), 33.6 Wh (230V) *Reference Value
Modo Sleep: Aprox. 2 W (Modo Wireless LAN power save: OFF), 1 W (Modo Wireless LAN power save: ON)
Plugin Desligado: Aprox. 0.1 W

Gerenciamento de Software e Impressora

Ferramentas de Gerenciamento Remoto

iW Management Console: Software baseado em servidor para gerenciamento centralizado de parque gráfico (inclui consumíveis, monitoramento de status e alertas, distribuição de livros de endereços, configurações, firmware e aplicativos MEAP, captura e relatórios de medidores, gerenciamento de drivers e recursos)
eMaintenance: Compatível com os serviços eMaintenance via RDS incorporado (Permite a captura de medidores, gerenciamento de consumíveis automáticos, diagnósticos remotos e relatórios para provedores de serviços para oferecer uma manutenção eficiente, rápida e proativa)

Software de Digitalização

ScanGear MF: Driver de scanner compatível com TWAIN que permite que computadores na rede usem a funcionalidade de digitalização do dispositivo

Ferramentas de Otimização

Ferramenta de Config. de Driver Canon: Um utilitário para alterar as configurações padrão de fábrica dos drivers de impressão da Canon (disponível somente via serviço)

Publicação de Documentos

IW Desktop: Poderoso software de publicação de impressão que combina documentos de diferentes fontes e formatos de arquivos, aplica acabamento com pré-visualização e modelos para ajudar a criar documentos profissionais. Inclui recursos de criação, anotação e compressão de PDF para fluxos de trabalho digitais simples, como provas e autorização

Consumíveis

Cartuchos de Toner

GPR-53 TONER BK/C/M/Y

Toner (Rendimento Estimado com 5% de Cobertura)

GPR-53 Preto: 36.000 Imagens
GPR-53 Colorido (C,M,Y): 19.000 Imagens
GPR-53L Colorido (C,M,Y): 8.500 imagens

Opcionais de Suprimento de Papel

CASSETTE FEEDING UNIT-AP1

Capacidade de Papel: 2 Gavetas para 550 folhas cada (80 g/m²)
Tamanho do Papel: 304,8 x 457,2 mm, 11"x17", Ofício, Carta, Carta-R, Executive, Statement-R, A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R

Tamanho Customizado: 139,7 x 182 a 304,8 x 457,2 mm
Peso do Papel: 52 a 220 g/m²
Finte de Energia: A partir da Unidade Principal
Dimensões (L x P x A): 565 mm x 615 mm x 248 mm
Peso: Aprox. 16 kg

Opcionais de Saída

INNER 2WAY TRAY-J1

Número de Bandejas: 2
Capacidade Total de Saída: Bandeja Superior 100 folhas Bandeja Inferior 250 folhas
Peso do Papel: 52 a 300 g/m²

Tamanho do Papel:	304,8 x 457,2 mm, 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Executive, Statement, Statement-R, SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, A4R, B5R, A5R, Customizado 98,4mm x 139,7mm~320mm x 457,2mm Envelope [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Dimensões* (L x P x A):	427 mm x 407 mm x 76 mm
Peso:	*Quando Anexado com a Unidade Principal Aprox. 0,6 kg
INNER SHIFT SORTER-A1	
Número de Bandejas:	1
Capacidade Total de Saída:	Carta/Executive/A4/B5 250 folhas 304,8 x 457,2 mm/11"x17"/Ofício/Carta-R/Statement/Statement-R/SRA3/ A3/B4/A4R/A5/A5R/B5R:
Peso do Papel:	52 a 300 g/m ²
Dimensões* (L x P x A):	538 mm x 523 mm x 114 mm
Peso:	*Quando a bandeja extensora está estendida Aprox. 3,0 kg
INNER FINISHER-K1 (Interno)	
Número de Bandejas:	2
Superior: Capacidade:	Carta, Statement, Statement-R, Executive, A4, B5, A5, A5R 100 folhas, 304,8 x 457,2 mm, 11" x 17", Ofício, Carta-R, A3, B4, A4R, B5R 50 folhas
Inferior: Capacidade:	Carta, Statement, Statement-R, Executive, A4, B5, A5, A5R 500 folhas, 304,8 x 457,2 mm, 11" x 17", Ofício, Carta-R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 folhas
Peso do Papel:	52 a 300 g/m ²
Posição de Grampeamento:	Canto, Duplo
Capacidade de Grampeamento:	Carta/Executive/A4/B5: 50 folhas (52 a 90 g/m ²) 11" x 17"/Ofício/Carta-R/A3/B4/A4R: 30 folhas (52 a 90 g/m ²)
Grampeamento Livre:	11"x17"/Carta/A3/A4/B4/B5: 5 folhas (52 a 64 g/m ²) 4 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 3 folhas (81,5 a 105 g/m ²)
Grampeamento por Demanda:	40 folhas (80 g/m ²)
Dimensões* (L x P x A):	604 mm x 525 mm x 188 mm
Peso:	*Com a bandeja extensora estendida. Aprox. 8 kg

Acessórios de Hardware

LEITORES DE CARTÃO

MiCardPlus for ULM – Um leitor de cartão de proximidade para autenticação de usuário baseada em cartão, suportando diversas tecnologias de cartão (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala e MiFare etc.). Integrado com o Gerenciador Universal de Login e o uniFLOW. Copy Card Reader-F1 – Sistema de acesso por Cartão Magnético. (Integrado com ID de Departamento; não utilizado com o uniFLOW) Copy Card Reader Attachment-H2 – Kit de anexos apenas para o Copy Card Reader-F1.

OUTROS

Copy Tray-J2 – Fornece uma bandeja simples para necessidades básicas de saída. Utility Tray-B1 – Bandeja adicional para acomodar um teclado USB externo. 3 Way Unit-D1 – É necessária com o Inner Finisher-K1 se utilizar mídia pesada ou revestida de 257 g/m² a 300 g/m².

Opcionais de Sistema e Controle

OPCIONAIS DE ENVIO

Recurso de Envio de PDF Seguro Set-E1 – Permite que o usuário envie PDFs criptografados e adicione assinaturas de dispositivos digitais a um PDF que ajudem a identificar o dispositivo a partir do qual o documento foi enviado através de assinaturas digitais invisíveis e/ou visíveis.

IMPRESSÃO DE CÓDIGOS DE BARRAS

Barcode Printing Kit-D1 – Fornece a capacidade de imprimir códigos de barras 1D e 2D na saída usando a tecnologia Jet Caps.

ACESSÓRIOS DO SISTEMA

Interface de Controle de Cópia Kit-D1: Permite a conexão (CCVI I/F) entre o terminal de controle de cópia de um terceiro e a imageRUNNER C3025i da Canon. NFC Kit-D1 – O kit opcional do Pannel de Controle NFC permite a comunicação entre a unidade principal e outros dispositivos usando NFC.

ACESSÓRIOS DE FAX

Super G3 Fax Board-AV1 – Adiciona funcionalidade de fax.

Outros Opcionais

ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE

ADF Access Handle-A1 – Anexado ao alimentador de documentos, facilitando o acesso aos usuários sentados.

CARTUCHO DE GRAMPOS

Staple-P1 – Para grampeamento (2 x 5.000 peças)

Notas

[1]

Tempo desde que se liga o dispositivo até a 1ª cópia esteja completa, menos FCOT

AirPrint e o logo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, MEAP, e o logo GENUINE são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Canon Inc. nos Estados Unidos e também podem ser marcas comerciais registradas ou marcas comerciais em outros países. uniFLOW é uma marca comercial registrada da NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Adobe e PostScript 3[™] são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. PCL é uma marca comercial registrada da Hewlett-Packard Company. Todos os outros nomes de produtos e marcas citadas aqui são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todos os recursos apresentados neste catálogo podem não se aplicar a todas as Series e/ou produtos e podem ser opcionais; consulte o seu Representante Autorizado Canon para mais detalhes. Cada cliente deve ter seus próprios conselheiros qualificados para determinar a conveniência de uma solução específica em relação à conformidade regulamentar e estatutária. Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mas muitas variáveis podem afetar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso de seus recursos evite problemas de segurança. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou regulamentar relativo às leis aplicáveis; Os clientes devem ter seus próprios conselheiros qualificados a determinar a viabilidade de uma solução no que se refere à conformidade regulamentar e estatutária.

[SE APLICÁVEL]Alguns recursos de segurança podem impactar na funcionalidade/performance; você pode querer testar estas configurações em seu ambiente.
©2017 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

0207W584



Canon

WWW.CANON.COM.BR

